

EVLINK SMART WALLBOX

7.4/22 kW - T2 - RFID



Akıllı: →

Açık ve kapalı park tesisleri, kurumsal EV filoları ve konut projeleri için ideal olan EVlink Smart Wallbox, enerji ölçüm yetenekleri ile birlikte kullanıcı kimlik (RFID) doğrulamasını sağlamak, raporlar oluşturmak, maliyetleri bireysel kullanıcılara tahsis etmek ve uzaktan bakım gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bağlantıyı sunar. Elektrikli araç şarjını yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip!



Ana Özellikler

Seri	EVlink
Ürün adı	EVlink Smart Wallbox
Ürün ya da bileşen tipi	Şarj İstasyonu
Ürün grubu	EVBI
Kutup açıklaması	3P + N için güç devresi 1P + N için güç devresi
Montaj Tipi	Duvara Monte Kioska Monte (Ayaklık)
Teklif tipi	Standart
Besleme gerilimi	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç	22 kW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Giriş kontrol sistemi	Badge RFID 'e uygunISO/IEC 14443 A ve B Badge RFID 'e uygunISO/IEC 15693
Ürün uyumluluğu	1K çipli Mifare klasik RFID kartlarıyla uygun değil

Tamamlayıcı Özellikler

Soket Sayısı	1
Çıkış tipi	Sağ T2 socket-outlet / gümüş plakalı kontaklar
Topraklama sistemi	Güç besleme üzerinde ek yalıtım transformatörü ile uyumlu IT TN-S TT
Girişlerin sayısı	6
Konnektörün tipi	RS485 için metering Modbus 3 RJ45 için Ethernet LAN bağlantısı
Giriş tipi Kontrol tipi	İkili giriş için güç limit kontrolü
Yerel sinyalleme	Çok renkli LED ile fonksiyon durum göstergesi
Haberleşme port protokolü	OCPP 1.6
Konfigürasyon mimarisi	Uyumlu Tasarım
Operasyon ve Bakım	Sorun Teşhis Yetenekleri Şarj detayı kayıtları Yük Yönetimi
Web sunucusu	Yerleşik
Ethernet hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma
Yükseklik	480 mm
Genişlik	331 mm
Derinlik	170 mm

Ortam Özellikleri

Standartlar	EC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Ürün sertifikaları	CB CE RCM
IP koruma derecesi	IP54 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-30...50 °C
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
Bağıl Nem	5...95 %
Ürün ağırlığı	6,2 kg
Renk	Beyaz (RAL 9003) Gri (RAL 7016)